BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze instructie aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.

Bij verkeerde montage of onjuist gebruik vervalt de garantie.

Varilift®Gasveren zijn gevuld met hoge gasdruk. Niet openmaken, beschadigen of blootstellen aan hoge temperaturen.

Uiteindelijk zal, na lange tijd, de veerkracht afnemen en daardoor minder goed functioneren.

U dient regelmatig de applicatie te controleren en indien nodig de veer te vervangen.

Installatie instructie

Gasveren dienen met de stang naar beneden te worden gemonteerd, binnen 60 graden van de verticale stand om zo de afdichting niet uit te laten drogen. De gasveer moet ook in 1 lijn gemonteerd worden om te voorkomen dat de veer zijdelings wordt belast. De toe te passen eindbevestigingen dienen volledig op de gasveer worden geschroefd.

Afstellen van de ventielgasveer

Het ventiel van de gasveer (A) zit aan het eind van de bus. Met de bijgeleverde inbussleutel dient u de inbusschroef (B) linksom te draaien met beleid, totdat u hoort dat er gas ontsnapt. Hierna gelijk de schroef weer dichtdraaien. U kunt testen of de gewenste kracht is bereikt. Zo niet, dient u deze handeling te herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt.

Tip: Laat steeds met kleine stapjes gas ontsnappen. Zo loopt u niet het risico dat de veer te weinig kracht heeft. Laat ook bij het ontsnappen van het gas, altijd de zuigerstang naar beneden wijzen. Zo voorkomt u dat er een hoeveelheid olie meekomt (kan altijd een heel klein beetje meekomen)

VERWIJDER NOOIT DE INBUSSCHROEF UIT HET VENTIEL!

